

Eingangstüre IV68 "Line" nach DIN 68121.
Mit wärmegeämmter Bodenschwelle Eifel TB80.

Profilsystem : Holzfenster IV 68

Holzart : Kiefernholz 3-fach schichtverleimt, Holzdicke 68mm, mit Doppelschlitz und Zapfenverbindung, geschliffene Flächen

Beschlag : GU SECURY MR2

Verglasung : 3-fach Isolierglas 4-12-4-12-4 Ug-Wert 0,7
mit wärmegeämmten Randverbund
mit Ornamentglas Pavé

Drücker : innen + aussen Haustürdrücker Edelstahl Freyline mit Rundrossetten

Grundierung : Tauchgrundierung mit D&M Hydroscreen Imprägnierung farblos,
Zwischenschliff
Tauchgrundierung mit D&M Respur Hydrogrund weiss
Zwischenbeschichtung mit 025 RO Primer Base L

Oberfläche : Anstrich im Aircoat-Spritzverfahren mit Respur Acryl DSL.
Kontrollierte Trockenschichtdicke min. 100 Farbe: weiss

Oder

Eingangstüre Holz IV68 "Line" nach DIN 68121, mit wärmegeämmter Haustürschwelle.

Profilsystem : Holzfenster IV 68

Holzart : Kiefernholz 3-fach schichtverleimt, Holzdicke 68mm, mit Doppelschlitz und Zapfenverbindung, geschliffene Flächen

Beschlag : GU SECURY 3-fach Verriegelung mit Automaticfunktion
(Türe ist auch in nicht verschlossenem Zustand an 3 Punkten verriegelt)
Schmiedeisen-Drücker Almebro 8506SE aussen, sowie
SECURY Automatic Edelstahldrücker Freyline Graz 1002 innen

Oberfläche : Dreifache Ölung mit Koralan Holzöl Spezial (Holzschutz und UV-Schutz)