

**Qualitäts-Holz-Aluminium-Fenster Uniform Ermetic 5000**

mit 2 umlaufenden Mittelfalzdichtungen, Trockenverglasung von aussen mit Santoprene Dichtprofilen

**Profilsystem** : Uniform Ermetic 5000

**Alufarbe** : Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß

**Holzart** : Kiefernholz 3-fach schichtverleimt, Holzdicke Rahmen 63mm, Flügel 68mm, mit Doppelschlitz und Zapfenverbindung, geschliffene Flächen

**Beschlag** : Markenbeschlag ROTO-NT, silberfarbig, inkl. Pilzzapfen unten (Einbruchschutz)

**Verglasung** : 2-fach Isolierglas 4-18-4 Ug-Wert 1,1 mit wärmegeprägten Randverbund

**Fenstergriff** : ROTO-Design, Silber

**Grundierung** : Tauchgrundierung mit D&M Hydroscreen farblos, Zwischenschliff  
Tauchgrundierung mit D&M Respur Hydrogrund weiss  
Zwischenbeschichtung mit 025 RO Primer Base L

**Oberfläche** : Anstrich im Aircoat-Spritzverfahren mit Respur Acryl DSL.  
Kontrollierte Trockenschichtdicke min. 100µm.  
Farbe: weiss